PRODUCT INFORMATION

A PRODUCT OF AMERICAN CHEMICAL TECHNOLOGIES, INC.

VISCOSITY COMPARISON CHART

ECOSAFE® VS. HIGH VI MINERAL OIL

	EcoSafe® FR-46		*ISO-46 Oil*		*EcoSafe® FR-68*		*ISO-68 Oil*	
Temp. °F	**cSt**	**(SUS)**	**cSt**	**(SUS)**	**cSt**	**(SUS)**	**cSt**	**(SUS)**
0	1,029.0	4,738.0	3,121.0	14,372.0	1,588.0	7,311.0	6,308.0	29,045.0
20	447.0	2,063.0	950.0	4,381.0	689.0	3,176.0	1,765.0	8,137.0
40	221.0	1,020.0	358.0	1,653.0	338.0	1,559.0	619.0	2,358.0
60	121.0	559.0	160.0	738.0	183.0	846.0	260.0	1,200.0
80	72.0	334.0	81.3	376.0	107.0	499.0	126.0	581.0
100	**46.0**	**214.0**	**46.0**	**214.0**	**68.0**	**315.0**	**68.0**	**315.0**
120	31.1	146.0	28.4	134.0	45.4	212.0	40.4	189.0
150	18.9	93.3	15.6	80.0	27.0	129.0	21.1	103.0
180	12.4	67.9	9.6	58.0	17.5	87.9	12.5	68.3
210	**8.7**	**54.9**	**6.4**	**47.0**	**12.1**	**66.8**	**8.1**	**52.9**
230	7.1	49.5	5.1	43.0	9.8	58.4	6.4	47.1

ISO GRADE	46	46	68	68

Viscosity Index	185	95	189	95

Bold=Actual data, all other is calculated.